HD 9/100-4 Cage Classic

Visokotlačni čistilec HD 9 / 100-4 Cage Classic: impresionira s 1000 barskim delovnim tlakom, 900 l urnim pretokom in obvodno pištolo. Odstrani celo najbolj trdovratno umazanijo.



1 Učinkovita industrijska visokotlačna črpalka

- Bat iz karbida z dolgo življensko dobo
- Storitvi prijazna zasnova za enostavno zamenjavo obrabnih delov, kot so ventili, tesnila ali bati.

2 Udobna pištola WOMA

- Ergonomski ročaj in majhna teža za enostavno upravljanje.
- Delo brez napora zaradi zmanjšane sile upogiba.

3 Razbremenilni ventil

- Razbremenilni ventil znižuje tlak v cevi, tako da je prožen, ko je pištola zaprta.
- Preprečuje nenaden udarec, saj se tlak pri odstranjevanju pištole počasi povečuje.

4 Visoka mobilnost

- Velika kolesa in optimalno težišče zagotavljajo visoko mobilnost naprave - kljub njeni velikosti.
- Praktičen kavelj žerjava omogoča enostaven transport tudi na neravnem terenu.

HD 9/100-4 Cage Classic, 1.812-000.0, 2021-01-18

HD 9/100-4 Cage Classic

- Vodna predtlačna črpalka (opcijsko)
- Standardna kontrola nivoja vode

Tehnični podatki

Številka naročila		1.812-000.0
		4054278303130
Delovni tlak	**bar / MPa**	1000100
Količina pretoka		980
Dovodna temperatura		45
Pogon		E-motor 400 V / 50 Hz
Gorivo		Elektro
Tip črpalke		Ročična gred
Moč motorja		30
Teža brez dodatkov		378
Teža z dodatki		392
Mere (D × Š × V)		1395 × 789 × 1088

Oprema

Elektro zagon	-
Visokotlačna cev	20
Ročna razpršilna pištola	UHP pištola (Dump gun)
Razpršilna cev iz legiranega jekla	750
Šoba s ploščatim curkom	■
Varnostni ventil	■
Števec delovnih ur	■

■ **Vključno v dobavo**

HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0

KÄRCHER

9

10

11

12

13

14

18

19

20

		Številka naročila	Dolžina				Cena		
Kompleti									
Filtrirna koprena za ohišje filtra 100 µm	1	6.414-074.0						5 kosov filtrirne koprene, 100 µm za ohišje filtra.	■
Priključni komplet za predtlačno črpalko	2	2.637-017.0						Komplet predtlačne črpalke za montažo za varno oskrbo visokotlačne črpalke z vodo. V napravi je vgrajena predtlačna črpalka.	□
Filtrirna koprena za ohišje filtra 50 µm	3	6.414-073.0						Pakiranje = 5 kosov.	□
Zaščita pred škropljenjem	4	9.871-040.0						Zaščita pred škropljenjem za namestitev na pršilnik.	□
Visokotlačne cevi									
HD-cev	5	9.919-791.0						Trpežna, odporna proti obrabi in gibljiva cev z velikostjo priključka M 22 × 1,5 in večslojnim jeklenim ohišjem. Primerna za delovni tlak do 1100 barov.	■
	6	9.919-912.0						Odporna na obrabo, prilagodljiva in zahvaljujoč večplastnemu jeklenemu premazu zelo trpežna cev dolžine 40 m. Primerna za delovni tlak do 1100 barov. Velikost priključka M 24 × 1.5.	□
Zanka za cev	7	9.887-583.0						Zanka za pritrditev visokotlačne cevi na napravo. Preprečuje nepravilno in nenadzorovanega delovanje in zmanjšuje tveganje poškodb uporabnika.	□
Varnostna tekstilna zanka	8	9.920-368.0						Zanka za pritrditev visokotlačne cevi na napravo, ki ob okvarah preprečuje nenadzorovano nihanje in s tem zmanjšuje tveganje poškodb uporabnika.	□
Pritrdilna vrv	9	6.025-311.0						Pritrdilna vrv	□
Spojni člen	10	6.025-195.0						Spojni člen za pritrditev zanke za visokotlačne cevi na enoto.	□
Pištole in razpršilne cevi									
UHP pištola - Dump Gun	11	9.918-187.0						Obtočna pištola je primerna za delovni tlak do 3000 barov. Voda se vrne v obtočni sistem, ko je pištola zaprta. Priključek za HD cev 9/16 "UNF.	■
Cevni priključek	12	9.871-969.0						Priključni element, potreben za montažo visokotlačne cevi na pištolo UHP. Za fiksno pritrditev cevi na pištolo. Velikost priključka M 24 × 1,5. Za delovni tlak do 1500 bar.	■
Connection 1 1/8"-12UNF M22x1,5	13	9.918-624.0						Adapter za obvodno pištolo, za uporabo do 1500 bar. Priključek za visokotlačno cev M 24 × 1,5.	■
By-pass pipe 500 mm	14	9.918-623.0						Obvodna cev za ciljno odvajanje obvodne vode obvodne pištole.	■
Ramenski naslon	15	9.918-752.0						Trden naslon za ramena, ki jo je treba nujno uporabiti pri povratni sili 150 N	□
Vrtljivi cevni priključek	16	9.872-437.0						Priključni element (M 24 × 1,5), potreben za montažo visokotlačne cevi na pištolo UHP. Pri tem ostane cevi relativno gibljiva glede na pištolo. Primerno za delovni tlak do 1500 bar.	□
Vmesnik za obvodno cev	17	9.897-958.0						Vmesnik za obvodno cev. Za zmanjšanje premera s 3/4" na 3/8".	□
Obvodna cev	18	9.887-970.0						Obvodna cev za ciljno odvajanje obvodne vode pištole Dump Gun.	□
Razpršilne cevi									
Razpršilna cev	19	9.891-183.0						Razpršilna cev z velikostjo priključka 9/16" UNF. Primerno za delovni tlak do 1500 bar.	■
Ročaj za razpršilno cev.	20	6.025-300.0						Ročaj za razpršilno cev.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0

KÄRCHER

22–23

25

26

28, 34–41

29–32

45

47

48

MISSING PICTURE: M:\print\9886875_std_1_86581_acc.tif

50

		Številka naročila	Dolžina				Cena		
Razpršilna cev	21	9.891-182.0						Razpršilna cev z velikostjo priključka 9/16" UNF. Primerno za delovni tlak do 1500 bar.	☐
	22	9.891-184.0							☐
	23	9.891-207.0							☐
	24	9.891-185.0							☐
Ročaj za razpršilno cev, 90°	25	9.871-675.0						Stranski ročaj za razpršilno cev. Ukrivljen za 90° glede na os razpršilne cevi. Prožen in prilagodljiv po meri.	☐
Natične šobe F4 / F19									
Nosilec za šobo F4/F19	26	9.872-008.0						Nosilec šobe za šobo F4/F19. Primerno za delovni tlak do 1500 bar.	■
O-obroč	27	6.025-168.0						Za nosilec šob F4 / F 19	■
Ploska šoba F19	28	6.025-466.0						Šoba s ploščatim curkom: 1,10 mm, 20 °, 1500 barov.	■
Okrogla šoba F4	29	6.025-470.0						Šoba: 0,90 mm, 1500 bar.	☐
	30	6.025-198.0						Vtična šoba z okroglim curkom F4 z 1,00 mm pri delovnem tlaku do 1500 barov.	☐
	31	9.885-951.0						Vtična šoba z okroglim curkom F4 z 1,10 mm za delovni tlak do 1500 barov.	☐
	32	6.025-199.0						Šoba: 1,20 mm, 1500 bar.	☐
	33	6.025-196.0						Šoba F4 z 1,3 mm. Vtič, primerna za delovni tlak do 250 barov z zmogljivostjo 900 l vode na uro.	☐
Ploska šoba F19	34	6.025-207.0						Šoba s ploščatim curkom: 1,20 mm, 20 °, 1500 barov.	☐
	35	6.025-211.0						Šoba s ploščatim curkom: 1,40 mm, 20 °, 1500 barov.	☐
	36	6.025-203.0						Šoba s ploščatim curkom F19 s 1,50 mm in 20 °. Primerna za delovni tlak do 350 barov z zmogljivostjo 900 litrov vode na uro.	☐
	37	6.025-467.0						Šoba s ploščatim curkom: 1,10 mm, 20 °, 1500 barov.	☐
	38	6.025-208.0						Šoba s ploščatim curkom: 1,20 mm, 30 °, 1500 barov.	☐
	39	6.025-469.0						Šoba s ploščatim curkom: 1.30 mm, 30 °, 1500 barov.	☐
	40	6.025-212.0						Šoba s ploščatim curkom: 1.40 mm, 30 °, 1500 barov.	☐
	41	6.025-204.0						1500 barov, 1,5 mm, 30 °.	☐
Spojke in konektorji									
Priključek cevi	42	9.877-911.0						Za priključitev in podaljšanje visokotlačnih cevi s priključkom M 24 × 1,5.	☐
Tlačni vijak M26 x 1,5	43	9.883-492.0						Tlačni vijak z velikostjo priključka M 2 6x 1.5.	☐
Tlačni obroč A19	44	9.883-570.0						Tlačni obroč s priključkom velikosti 9/16 "UNF.	☐
Tlačni vijak	45	9.883-669.0						Tlačni vijak s priključkom velikosti 1 1/8 "UNF.	☐
Tlačni obroč A19	46	9.883-670.0						Tlačni obroč s priključkom velikosti 9/16 "UNF.	☐
Mast za navoje iz nerjavečega jekla	47	6.280-180.0						Preprečuje lepljenje navojnih spojev.	☐
Enojne rotor-šobe									
Orbimaster	48	9.886-666.0						Rotorska šoba z enim curkom z 1,00 mm za delovni tlak do 1500 barov.	☐
Komplet za popravilo Orbimaster	49	9.884-069.0						Komplet za popravilo rotorskih šob, sestavljen iz rotorja, sedeža in tesnilnega obroča. Primeren za našo rotorsko šobo (št. Naročila 9.886-666.0). Uporaben do 1500 bar vodnega tlaka.	☐
Rotor-šobe z več curki									
Nosilna glava šobe TD06	50	9.886-875.0						Nosilec za šobo F21. Primerna je za delovni tlak do 3000 barov. Z 30 ° kotom curka, vključno z zaščitnim zaslonom in usmerjevalnikom toka.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0

KÄRCHER

53

MISSING PICTURE: M:\print\9899828_std_1_86584_acc.tif
54

55

56

57–72

76

		Številka naročila	Dolžina				Cena		
Nosilna glava šobe TD08	51	9.886-879.0						Nosilec šobe s 6 curki za šobo F21. Primeren za delovni tlak do 3000 bar. S kotom curka 25°, vključno z zaščitno ploščo in uravnalnikom pretoka.	□
Nosilna glava šobe TD10	52	9.918-067.0						4-kratni nosilec za šobo F21. Primerna je za delovne tlake do 3000 barov. Z 45 ° kotom curka, vključno z zaščitnim zaslonom in usmerjevalnikom toka.	□
Telo šobe	53	9.917-677.0						Vrtljivi skoznjik z brezstopenjsko nastavitvijo števila vrtljajev. Vključno z zaščitno cevjo.	□
Nosilna glava šobe TD09	54	9.899-828.0						Nosilec za šobo F21. Primerna je za delovne tlake do 3000 barov. Z 35 ° kotom curka, vključno z zaščitnim zaslonom in usmerjevalnikom toka.	□
Šobe z navitjem F21									
Nosilec za šobo F21	55	9.878-291.0						Držalo za šobo iz safirja F21. Primerna za delovni tlak do 3000 barov.	□
Sesalna šoba F21	56	6.025-237.0						Vijačna slepa šoba F21 za delovni tlak do 3000 barov.	□
Okrogla šoba F21, safir	57	9.886-208.0						Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,35 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 barov.	□
	58	9.886-209.0						Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,40 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 barov.	□
	59	6.025-220.0						Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,45 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 barov.	□
	60	9.886-211.0						Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,55 mm za delovni tlak do 3000 barov.	□
	61	9.886-212.0						Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,60 mm za delovni tlak do 3000 barov.	□
	62	6.025-221.0						Šoba iz safirja F21. Navojna, s premerom 0,65 mm in primerna za delovni tlak do 3000 barov.	□
	63	6.025-222.0						Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,70 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 bar.	□
	64	9.886-213.0						Navojna safirna okrogla šoba F21 s premerom 0,75 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 barov.	□
	65	9.886-214.0						Navojna šoba iz safirja F21 z 0,80 mm za delovni tlak do 3000 barov.	□
	66	9.886-215.0						Navojna šoba iz safirja F21 z 0,85 mm za delovni tlak do 3000 barov.	□
	67	9.886-216.0						Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,90 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 barov.	□
	68	9.886-217.0						Navojna šoba iz safirja F21 z 0,95 mm za delovni tlak do 3000 barov.	□
	69	9.886-218.0						Navojna šoba iz safirja F21 z 1,00 mm za delovni tlak do 3000 barov.	□
	70	9.886-219.0						Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 1,10 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 barov.	□
	71	9.886-207.0						Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,30 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 barov.	□
	72	9.886-210.0						Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,50 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 barov.	□
Abrazivni razpršilec									
Nadomestna šoba za peskalnik	73	6.025-346.0						Nadomestna šoba za peskalno glavo iz borovega karbida. Modra barva.	□
Komplet šob F98, 0,60 mm	74	9.886-550.0							□
Šoba F98 za peskalnik	75	6.025-256.0						0,6 mm	□
Sesalna sulica	76	6.025-258.0						Za sesanje abrazivov.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0

KÄRCHER

80

81

		Številka naročila	Dolžina				Cena		
Montažno orodje za šobe	77	6.025-257.0						Za šobe F98.	☐
Abraziv	78	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	79	6.025-310.0						25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐
Naprava za peskanje	80	9.872-250.0						Glava za mokro peskanje z abrazivom. Velikost šob: 3 × 0,6. Vsebuje samo glavo za peskanje, ne pa tudi cevi in nastavka.	☐
Cev za abrazive	81	6.025-308.0						Cev za abrazivne snovi.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor