Intenzivno temeljno čistilo RM 750, brez NTA, 10 l

Močno temeljno čistilo temeljito odstranjuje najtrdovratnejšo umazanijo kot so oljni, maščobni madeži, saje, kri in ostanki beljakovin. Se ne peni. Primerno za strojno čiščenje tal ter delo s talnimi šobami.

NTA-free

Lastnosti

- Intenzivno temeljno čistilo za uporabo z visokotlačnimi čistilniki in napravami za čiščenje tal
- za temeljito čiščenje močno umazanih industrijskih talnih oblog
- raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- hitro učinkovanje
- formula z malo pene
- še posebej izdatno
- tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Polirno-sesalni stroji
- ročno

	Številka dela
10 l	6.295-539.0
200 l	6.295-540.0

pH-vrednost

13.7
V koncentratu

0 kislo 1 2 3 4 rahlo kislo 5 6 7 8 9 rahlo alkalno 10 11 12 13 14 alkalno

Uporaba:

Visokotlačni čistilnik

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-80°C.
- Očistite objekt.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 10-15 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Očistite površino v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Nevtralizirajte s čisto vodo.

ročno

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 10-15 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Posesajte delovno raztopino za čiščenje.
- Nevtralizirajte s čisto vodo.

Napotki za uporabo:

- Obstojnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1+3	1-5 %	močno	270 m²
1000 ml	Odstranjevanje plasti s polirno-sesalnimi stroji		10-50 %	močno	110 m²
1000 ml	Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji		5-50 %	močno	370 m²
1000 ml	ročno		5-50 %	močno	120 m²

Za nasvete smo vam na voljo: