

PROFESIONALNI KONDENZACIJSKI IZSUŠEVALNIKI

VEČNAMENSKI, KOMPAKTNI



DH 732



DH 721



- ▼ Velika učinkovitost
- ▼ Trdo ohišje
- ▼ Enostavna uporaba
- ▼ Vgrajen higrostat
- ▼ Možnost nenehnega delovanja (24h/dan)
- ▼ Rezervoar za vodo z funkcijo avtomatskega izklopa v primeru polnosti
- ▼ Možnost priklopa cevi za odvod zbrane vode
- ▼ Števec čdelovnih ur
- ▼ Filter zraka
- ▼ DH 732 – možnost navpičnega sestavljanja strojev



Lahko in kompaktno ohišje

TEHNIČNI PODATKI		DH 721	DH 732
Kapaciteta (30°C/80% RH)	l/24h	21	30
Kapaciteta (20°C/60% RH)	l/24h	7	10,8
Velikost prostora cca.	m ³	390	450
Pri obnovitvenih delih po poplavih	m ³	156	180
Razpršenost zraka	m ³ /h	240	160
Delovni pogoji:			
temperatura	°C	5-35	5-32
vlažnost	%	35-90	35-90
Sredstvo za hlajenje		R290	R290
Poraba el. energije	W	490	680
Dovod el. energije	V	220-240	220-240
Frekvenca	Hz	50	50
Glasnost	dB(A)	42	42
Kompresor		ventil	rotacijski
Kapaciteta rezervoarja	l	4,7	6,5
Dimenzije (d x š x v)	mm	335 x 305 x 580	358 x 338 x 550
Mere embalaže (d x š x v)	mm	380 x 350 x 640	402 x 387 x 592
Teža neto/bruto	kg	19/21	19,5/21
Paleta	kosi	18	18