



## Telescope lance hybrid 7 m

Večnamenski hibridni teleskopski nastavek TL 7 H iz trpežne in lahke mešanice ogljikovih in steklenih vlaken, pri katerem je mogoče teleskopsko raztegovanje, kar omogočajo hitra zapirala. Doseg nastavka je do 7 m.




### 1 Vsestranska uporaba

- Za čiščenje oken, fasad in solarnih panelov z vodo, pridobljeno z osmozo
- Za visoko- ali nizekotlačno čiščenje s pralnimi krtačami



### 2 Vrhunska ergonomija

- Zaščita pred vrtenjem nastavka za varno in ergonomsko delo
- Hitra zapirala za hitro in preprosto sprostitev vpenjala nastavka



### 3 Visoka stopnja udobja za uporabnika

- Nastavitev vpenjalne sile brez orodja na hitrih zapiralih
- Z vpenjalnimi kavljji za speljevanje cevi za vodo zunaj nastavka



### 4 Vrhunska varnost

- Omejevalnik izvleka z občutno in vidno zaustavitvijo preprečuje nenamerno razstavev.
- Element nastavka z električno neprevodnim podnožjem



### Telescope lance hybrid 7 m

#### Tehnični podatki

|                              |    |               |
|------------------------------|----|---------------|
| Številka naročila            |    | 4.762-610.0   |
|                              |    | 4054278716411 |
| Dolžina teleskopskega ročaja | m  | 2-7           |
| Dovodna temperatura          | °C | max. 60       |
| Material                     |    | Hibridni      |
| Elements                     |    | 5             |
| Priključni navoj             |    | M 18          |
| Teža vključno z embalažo     | kg | 4,63          |

#### Oprema

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tool less clamp force adjustment | ■ |
| Anti-Spin                        | ■ |
|                                  | ■ |
|                                  | ■ |

# TELESCOPE LANCE HYBRID 7 M 4.762-610.0

**KÄRCHER**



1



2

|                           |   | Številka naročila | Količina pre-toka | Dovodna temperatura | Dolžina | Dolžina | Cena |   |                          |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------|---------|------|---|--------------------------|
| <b>Teleskopski ročaji</b> |   |                   |                   |                     |         |         |      |   |                          |
| Ball valve                | 1 | 4.580-097.0       |                   | max. 40 °C          |         |         |      | Nizkotlačni adapter TL obsega krogelni ventil za namestitev na teleskopske nastavke brez orodja, kar je popolna rešitev za uporabo z vrtljivimi visokotlačnimi krtačami.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pistol                    | 2 | 4.775-154.0       |                   | max. 60 °C          |         |         |      | Visokotlačni vmesnik TL, gibljiva visokotlačna pištola za visokotlačno čiščenje s teleskopskimi nastavki. Ergonomski vmesnik, ki ga je mogoče preprosto namestiti ter je primeren za levičarje in desničarje. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

# TELESCOPE LANCE HYBRID 7 M 4.762-610.0

**KÄRCHER**



1



2-3

|                           |   | Številka naročila | Količina pre-toka | Dovodna temperatura | Dolžina | Dolžina | Cena |   |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------|---------|------|---|
| <b>Cevi</b>               |   |                   |                   |                     |         |         |      |   |
| iSolar visokotlačna cev 7 | 1 | 6.392-978.0       |                   | max. 155 °C         |         |         |      | Visokokakovostna fleksibilna visokotlačna cev (z gumijastim vrhnjim slojem) za iSolar TL 7. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga. <input type="checkbox"/> |
| Cev za vodo 25 m          | 2 | 6.392-578.0       |                   | max. 60 °C          |         |         |      | Cev za vodo (25 m) za priključitev vode na krtačo, nameščeno na teleskopski nastavek za čiščenje oken, fasade in sončne elektrarne. <input type="checkbox"/>  |
| Cev za vodo 50 m          | 3 | 6.392-579.0       |                   | max. 60 °C          |         |         |      | 50-metrška prosojna cev za priključitev vode na krtačo, nameščeno na teleskopski nastavek za čiščenje oken, fasade in sončne elektrarne. <input type="checkbox"/>   |

Dodatni pribor