



Telescope lance hybrid 10 m

Hibridni teleskopski nastavek TL 10 H z dosegom do 10 m. Narejen je iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken ter omogoča vsestransko uporabo. Vsebuje hitra zapirala, ki omogočajo preprosto zlaganje in raztegovanje.




1 Vsestranska uporaba

- Za čiščenje oken, fasad in solarnih panelov z vodo, pridobljeno z osmozo
- Za visoko- ali nizekotlačno čiščenje s pralnimi krtačami



2 Vrhunska ergonomija

- Zaščita pred vrtenjem nastavka za varno in ergonomsko delo
- Hitra zapirala za hitro in preprosto sprostitve vpenjala nastavka



3 Visoka stopnja udobja za uporabnika

- Nastavitev vpenjalne sile brez orodja na hitrih zapiralih
- Z vpenjalnimi kavljji za speljevanje cevi za vodo zunaj nastavka



4 Vrhunska varnost

- Omejevalnik izvleka z občutno in vidno zaustavitvijo preprečuje nenamerno razstavitvev.
- Element nastavka z električno neprevodnim podnožjem



Telescope lance hybrid 10 m

Tehnični podatki

Številka naročila		4.762-611.0
		4054278716428
Dolžina teleskopskega ročaja	m	2,2-10
Dovodna temperatura	°C	max. 60
Material		Hibridni
Elements		7
Priključni navoj		M 18
Teža vključno z embalažo	kg	9,5

Oprema

Vacuuming	■
Tool less clamp force adjustment	■
Anti-Spin	■
	■
	■

TELESCOPE LANCE HYBRID 10 M

4.762-611.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Količina pretoka	Dovodna temperatura	Dolžina	Dolžina	Cena		
Teleskopski ročaji									
Ball valve	1	4.580-097.0		max. 40 °C				Nizkotlačni adapter TL obsega krogelni ventil za namestitev na teleskopske nastavke brez orodja, kar je popolna rešitev za uporabo z vrtljivimi visokotlačnimi krtačami.	<input type="checkbox"/>
Pistol	2	4.775-154.0		max. 60 °C				Visokotlačni vmesnik TL, gibljiva visokotlačna pištola za visokotlačno čiščenje s teleskopskimi nastavki. Ergonomski vmesnik, ki ga je mogoče preprosto namestiti ter je primeren za levičarje in desničarje.	<input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0						Prisesek TL za 10 in 14 m dolge sesalne nastavke, ki obsega vrtljivi priključek priseska (DN 35, DN 40) in priključek za sesalne šobe.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

TELESCOPE LANCE HYBRID 10 M

4.762-611.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Količina pretoka	Dovodna temperatura	Dolžina	Dolžina	Cena	
Cevi								
iSolar visokotlačna cev 10	1	6.392-977.0		max. 155 °C				Visokokakovostna fleksibilna visokotlačna cev (z gumijastim vrhnjim slojem) za iSolar TL 10. Zunanja plast ima posebej dobre drsne lastnosti ob izvlečenju in zlaganju teleskopskega droga. <input type="checkbox"/>
Cev za vodo 25 m	2	6.392-578.0		max. 60 °C				Cev za vodo (25 m) za priključitev vode na krtačo, nameščeno na teleskopski nastavek za čiščenje oken, fasade in sončne elektrarne. <input type="checkbox"/>
Cev za vodo 50 m	3	6.392-579.0		max. 60 °C				50-metrška prosojna cev za priključitev vode na krtačo, nameščeno na teleskopski nastavek za čiščenje oken, fasade in sončne elektrarne. <input type="checkbox"/>

Dodatni pribor